



SPECIFICHE TECNICHE PRODOTTI

CARTA DA PARATI applicazione con colla*

CARTA DA PARATI

1. Pregi dell'impiego della carta da parati

Manutenzione più facile rispetto alla vernice.

È segno di accuratezza nell'arredo; è un elemento che valorizza l'arredo e l'ambiente circostante.

È una soluzione a lunga scadenza, si giustifica quindi la spesa un po' più alta.

L'applicazione è più veloce e meno sporchevole della vernice.

2. Applicazione

1. Preparazione del muro

La superficie deve essere preparata attentamente e deve essere asciutta, pulita, assorbente e liscia: rimuovere ogni traccia di vernice lavando i muri con un detergente apposito e levigandoli con la carta vetrata facendo attenzione a togliere tutta la polvere.

Rimuovere ogni traccia di una precedente carta da parati utilizzando un solvente specifico diluito nell'acqua calda. Lasciare agire 10 minuti. Togliere la carta quando è ben bagnata procedendo dall'alto verso il basso con l'aiuto di una spatola. Può anche essere utilizzato un apparecchio a vapore se la carta non può essere strappata a secco.

Per i muri nuovi o porosi è necessario applicare sulla superficie un preincollante specifico 24 ore prima dell'applicazione della carta per proteggere il muro stesso in caso di cambio della carta da parati. Questa operazione è indispensabile sui pannelli di gesso.

Chiudere ogni buco o irregolarità con uno stucco come Metylan GI.

Appianare la base delle superfici ruvide con un intonaco a base di filler.

Rendere la superficie estremamente assorbente con un primer senza solvente come Metylan wallpaper.

Se la superficie è liscia ma non assorbente può essere resa compatibile con l'applicazione del wallpaper con la tecnica di adesione al muro attraverso il Metylan Ovalit V pasta speciale per le tappezzerie.

2. Incollare

- disponiamo su un tavolo le strisce di parati una sull'altra con la faccia in sotto, e spalmiamo la colla sul retro partendo dal centro verso i bordi con un movimento a spina di pesce.

- Dopo aver spalmato metà della lunghezza ripieghiamo la striscia su se stessa e passiamo la colla sulla seconda metà del foglio ripiegandola allo stesso modo.

- Lasciamo alla colla il tempo di presa (5-10 minuti)

- Applicare sulla parete.

*NOTA - la colla per applicazione non è inclusa.



SPECIFICHE TECNICHE PRODOTTI

CARTA DA PARATI

CARTA DA PARATI



Applicazione per interni



Fiere



Certificato di resistenza al fuoco B1